

PROFILI IN CEMENTO ARMATO, CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO ED IN LATERIZIO



DATI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE PRELIMINARE DEI QUANTITATIVI DI PITTURA INTUMESCENTE DA APPLICARE

Vi informiamo che i dati richiesti nel modulo sono necessari per potervi fornire una valutazione preliminare dei quantitativi di pittura intumescente da applicare. Le informazioni indicate in **rosso** sono fondamentali per la valutazione.

Completare i dati richiesti nel modulo.

REFERENTE

VIA	
CITTA'	
TELEFONO	
EMAIL	

1. RESISTENZA RICHIESTA

☐ R 30	☐ R 45	☐ R 60	☐ R 90	☐ R 120	☐ R 180
☐ REI 30	☐ REI 45	☐ REI 60	☐ REI 90	☐ REI 120	☐ REI 180
☐ EI 30	☐ EI 45	☐ EI 60	☐ EI 90	☐ EI 120	☐ EI 180


2. TIPO DI ACCIAIO DI ARMATURA

☐ Acciaio ordinario	☐ Acciaio precompresso
--	---

3. DATI DA SPECIFICARE

A. Per richieste di riqualificazione in R di TRAVI/PILASTRI/TEGOLI specificare:

* Spessore del **copriferro assiale (a)**

 cm

* Sezione della trave e/o del pilastro (dimensioni)

 cm x cm

▪ **specificare** se si tratta di trave (elemento orizzontale) o di pilastro (elemento verticale)

* Sezione del tegolo a T e/o della trave ad Y

(al punto 5) del modulo, riportare le dimensioni dell'elemento con un disegno)

B. Per richieste di riqualificazione in REI/EI delle PARETI specificare:

PARETI IN CEMENTO ARMATO

* Spessore del c.a.		cm
* Spessore intonaco	+.....	cm
* Spessore copriferro assiale (a)		 cm

PARETI IN CEMENTO ARMATO

* Spessore strato in c.a.		cm
* Spessore polistirolo		cm
* Spessore strato in c.a.		cm
* Spessore intonaco		cm

* Spessore **copriferro assiale (a)**

 cm

PARETI IN BLOCCHI DI CLS

* Spessore dei blocchi		cm
* Spessore intonaco	+.....	cm

PARETI IN LATERIZIO

* Spessore del laterizio		cm
* Spessore intonaco	+.....	cm

▪ **specificare** se si tratta di laterizio **FORATO** o **PIENO**


PROFILI IN CEMENTO ARMATO E CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO



C. Per richieste di riqualificazione in REI di SOLAI PREDALLES specificare la stratigrafia:

- * Spessore soletta in cemento armato cm
- * Spessore polistirolo cm
- * Spessore soletta in cemento cm
- * Spessore intonaco all'intradosso cm

* Spessore del copriferro assiale (a)




..... cm

- specificare se il solaio è totalmente chiuso, o se presenta delle aperture (esempio scale di collegamento, lucernari, ecc).

D. Per richieste di riqualificazione in REI di SOLAI IN LATEROCEMENTO specificare la stratigrafia:

- * Spessore soletta in cemento armato cm
- * Spessore pignatta in laterizio cm
- * Spessore intonaco all'intradosso cm

* Spessore del copriferro assiale (a)



..... cm


- specificare se il solaio è totalmente chiuso, o se presenta delle aperture (esempio scale di collegamento, lucernari, ecc).

E. Per richieste di riqualificazione in REI di SOLAI IN CEMENTO ARMATO PIENO specificare:

- * Spessore soletta in cemento armato cm
- * Spessore intonaco all'intradosso cm

- specificare se il solaio è totalmente chiuso, o se presenta delle aperture (esempio scale di collegamento, lucernari, ecc).

* Spessore del copriferro assiale (a)



..... cm

F. Per richieste di riqualificazione in EI di SOLAI A VOLTA IN LATERIZIO specificare la stratigrafia:


- * Spessore sottofondo in cemento/getto di riempimento cm
- * Spessore pignatta in laterizio (•) cm
- * Spessore intonaco all'intradosso cm

- specificare se si tratta di laterizio FORATO o PIENO, e se è messo di taglio o orizzontalmente

4. INDICARE L'ESPOSIZIONE AL FUOCO DEL FERRO DI ARMATURA (il tratteggio indica l'esposizione al fuoco)


☐ FUOCO SU 1 LATO

Solette, solai, travi in spessore, muri in c.a.




☐ FUOCO SULLO SPIGOLO (2 LATI)

Pilastri, travi fuori spessore, architravi



☐ FUOCO SU 3 LATI

Gambe di tegoli con armatura bassa



5. DISEGNO

